



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



13

**Výrobce:** OMT-Obalovna Moravská Třebová, s.r.o.  
**sídlo:** Borušov č.p.1, 571 01 Moravská Třebová  
**IČ:** 27485650  
**zapsán:** v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21811  
**výrobna:** Obalovna Borušov

**Výrobek :** AC 22+ - podkladní

### Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy

**Identifikační kód:** ACP 22 + 50/70  
3A/13/MT + 0,2% Tego Addibit L200

**Zamýšlené použití:**

**Pro vozovky pozemních komunikací a jiné asfaltové hutněné plochy pro dopravní zatížení**

**Systém posuzování a ověřování vlastností:** 2+

**Oznámený subjekt:**

NO č. 1951 SILMOS-Q s.r.o. Křižíkova 70, 612 00 Brno  
vydal dne 23.6.2014 certifikát systému řízení výroby č.1951-CPR-4105001 dle ČSN EN 13108-21

**Vlastnosti :**

Dle harmonizované ČSN EN 13108-1:2008 Asfaltové směsi-Specifikace pro materiály – Část 1:Asfaltový beton

| Základní charakteristika       | Vlastnost     | Harmonizovaná technická specifikace |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Zrnitost zjištěná:             |               | ČSN EN 13108-1 : 2008               |
| - síto 31,5 mm                 | 100           |                                     |
| - síto 22,4 mm                 | 99,6          |                                     |
| - síto 16mm                    | 84,9          |                                     |
| - síto 11,2 mm                 | -             |                                     |
| - síto 8 mm                    | 57,2          |                                     |
| - síto 5,6 mm                  | -             |                                     |
| - síto 4 mm                    | -             |                                     |
| - síto 2 mm                    | 37,6          |                                     |
| - síto 0,125 mm                | 11,6          |                                     |
| - síto 0,063 mm                | 7,9           |                                     |
| Obsah dávkovaného pojiva       | 4,0           |                                     |
| Mezerovitost zjištěná          | 5,8           |                                     |
| Stupeň vyplnění mezer zjištěný | 60,8          |                                     |
| Teplota směsi                  | 140°C – 180°C |                                     |

**Jménem výrobce:** vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce a nesmí být reprodukováno jinak než jako kompletní.

V Borušově, dne 1.7.2013



OMT - Obalovna Moravská Třebová, s.r.o.

Borušov č.p. 1, 571 01 Moravská Třebová 1

IČO: 274 85 650 DIČ CZ27485650

(2)

Ing. Jiří Jůn  
ředitel společnosti